



**Specificaties Ledvance LED Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2 Aluminium Wit 20W 2100lm 60D - 927-965**  
**Afstembaar Wit | 175mm - Zaagmaat 160mm - IP20 - ZigBee**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 253345                                              |
| EAN              | 4058075724600                                       |
| Merk             | Ledvance                                            |
| Fabrikantnaam    | BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB |
| Garantie         | 5 jaar                                              |
| Levensduur (uur) | 50000                                               |

## Technische Informatie

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Noodverlichting        | Nee                                   |
| Kantelbaar             | Nee                                   |
| Technologie            | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)        | 2x18                                  |
| Wattage                | 20                                    |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                               |
| Dimbaar                | Dimbaar met ZigBee                    |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2100                                  |
| Lumen per watt         | 105                                   |
| Gradenbundel (graden)  | 60                                    |
| Kleurcode              | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                            |
| Kleurinstelling         | Instelbaar wit                 |
| Powerfactor             | >0.90                          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | Opal                           |
| Afwerking Reflector     | Aluminium                      |

## Armatuur Informatie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Montage                  | Inbouw                   |
| Zaagmaat (mm)            | 160                      |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule        |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40               |
| Behuizing                | Aluminium                |
| Kleur Armatuur           | Wit                      |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE) |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 175 |
| Breedte (mm)  | 175 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|